



Scheda tecnica SLV Medo Pro 40
Parete e Luce da soffitto Aluminium
Bianca Il Giro 19W 2650lm - 930-940
CCT | IP50 - Miglior Resa Cromatica -
Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 255870 |
| EAN | 4024163276900 |
| Codice Produttore | 1007299 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | MEDO PRO 40 wall- ceiling-mounted light round 3000/4000K 19W trailing-edge phase 110° WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Potenza Lampada | 19W |
| Dimmerabile | Sì, dimmerabile |
| Codice Colore | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2650lm |

| | |
|-------------------|-----------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 139.5 |
| Inclinabile | No |
| Montaggio | Ceiling, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica | Other |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP50 |
| Protezione da impatti | IK02 |
| Temperatura di Lavoro | -20 to +30 |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Gamme | Medo |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 380 |
| Altezza (mm) | 92 |
| Diametro (mm) | 380 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|