



Scheda tecnica SLV Decona 42 Luce da soffitto Aluminium Bianca Il Giro 23W 2930lm - 930-940 CCT | IP44 - Miglior Resa Cromatica - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| SKU                               | 255493  |
| EAN                               | 4024163302951   |
| Codice Produttore                 | 1008921   |
| Marca                             | SLV   |
| Nome del fabbricante              | DECONA 42 CL PHASE Ceiling-mounted light Round 3000/4000K 23 W WH |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni  |
| Vita Media Utile (ora)            | 50000   |

## Informazioni tecniche

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                         |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                               |
| Potenza Lampada               | 23W                                   |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile                       |
| Codice Colore                 | 930 Bianco Caldo, 940 Bianco Freddo   |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica       |
| Colore Chiaro                 | Bianco                                |
| Impostazione del Colore       | CCT                                   |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 2930lm                                |
| Efficienza (Lm/W)             | 127.4                                 |

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Inclinabile      | No                      |
| Montaggio        | Ceiling                 |
| Copertura Ottica | Other                   |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione a 3 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                                 |
| Protezione da impatti          | IK06                                 |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 45                       |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                               |
| Alloggiamento                  | Alluminio                            |
| Gamme                          | Decona                               |

## Dimensioni

---

|                |     |
|----------------|-----|
| Larghezza (mm) | 420 |
| Altezza (mm)   | 58  |
| Diametro (mm)  | 420 |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|