




Scheda tecnica SLV Faretto a binario Sight Evo 3 Fasi Aluminium Bianca Singolo 18W 2250lm 60D - 840 Bianco Freddo | Miglior Resa Cromatica



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 262188 |
| EAN | 4024163318792 |
| Codice Produttore | 1010145 |
| Marca | SLV |
| Nome del fabbricante | SIGHT EVO 3-f spot single rectangular 4000 K 18 W 60° white / black |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 30000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 18W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 90-99 - Perfetta resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 2250lm |
| Efficienza (Lm/W) | 125 |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 60 |
| Fattore Potenza | >0.95 |
| Tipo di Prodotto | Faretti a Binario LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Montaggio | Su Binario, Ceiling |
| Inclinabile | No |
| Protezione da solidi e liquidi | IP20 |
| Protezione da impatti | IK02 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Copertura Ottica | Other |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 574 |
| Larghezza (mm) | 41 |
| Altezza (mm) | 40 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|