



Scheda tecnica Ledvance Endura Pro Luce Da Parete Bianca Up & Down - 10W 1000lm - 840 Bianco Freddo | IP55 - Sensore di Movimento e Luce

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU | 237943 |
| EAN | 4058075228948 |
| Codice Produttore | 4058075228948 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | E PRO UPDOWN S 10W 840 IP55 WT |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Potenza Lampada | 10W |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Lampadina inclusa | Sì |
| Numero di lampadine | 1 |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1000lm |
| Efficienza (Lm/W) | 100 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Inclinabile | No |
| Montaggio | Montaggio a parete |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Tipo di Prodotto | LED Decorative Lighting |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Connessione Infisso | Connettore a vite, 3 poli |
| Protezione da solidi e liquidi | IP55 |
| Protezione da impatti | IK03 |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore del Rivestimento | Bianco |
| Gamme | Endura |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 87 |
| Larghezza (mm) | 55 |
| Altezza (mm) | 180 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|---|
| Tipo di sensore | Interruttore crepuscolare, Sensore di movimento |
|-----------------|---|