

Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED ECO Area 45W 5400lm 135x75D - 840 Bianco Freddo | IP66



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| SKU | 243780 |
| EAN | 4058075425415 |
| Codice Produttore | 4058075425415 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | ECO AREA M 45W 840 5400LM GR LEDV |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 50000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 45W |
| Sostituto (Watt) | 125 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 840 Bianco Freddo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 4000 Bianco Freddo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 5400lm |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 120 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 135x75 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Illuminazione pubblica e stradale LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------|
| Montaggio | Post top |
| Connessione Infisso | Cavo, 3 poli |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Distribuzione Luminosità | Asimmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore del Rivestimento | Grigio |
| Gamme | Eco |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 360 |
| Larghezza (mm) | 131 |
| Altezza (mm) | 83 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|