



Scheda tecnica Ledvance Downlight LED Surface IP65 Aluminium Nero 15W 1575lm 36D - 830 Luce Calda | IP65

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--|
| SKU | 247111 |
| EAN | 4058075768895 |
| Codice Produttore | 4058075768895 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | DL SURFACE DN 90 P 15W 830 36D IP65 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 15W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Lampadina inclusa | Sì |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 36 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1575lm |
| Efficienza (Lm/W) | 105 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Copertura Ottica | PC (Policarbonato) |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Spazio richiesto (mm) | 90 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK06 |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Colore del Rivestimento | Nero |
| Connessione Infisso | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Gamme | DOWNLIGHT SURFACE IP65 |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 107 |
| Diametro (mm) | 90 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|