



Scheda tecnica Ledvance Proiettore LED Area Gen 2 Nero 100W 14000lm - 830 Luce Calda - | IP66 - Asimmetrico

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 256423 |
| EAN | 4099854427428 |
| Codice Produttore | 4099854427428 |
| Marca | Ledvance |
| Nome del fabbricante | FLOODLIGHT AREA GEN 2 100W ML 830 A48X85 BK |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Potenza Lampada | 100W |
| Sostituto (Watt) | 250 |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 14000lm |

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Efficienza (Lm/W) | 140 |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 48x85 |
| Inclinabile | No |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Tipo di Prodotto | Proiettori LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--|
| Montaggio | Pavimento, Ceiling, Montaggio a parete |
| Copertura Ottica | Vetro |
| Distribuzione Luminosità | Asimmetrico |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66 |
| Protezione da impatti | IK08 |
| Temperatura di Lavoro | -30 to +50 |
| Colore dell'Apparecchio | Nero |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |

Dimensioni

| | |
|----------------|-----|
| Lunghezza (mm) | 294 |
| Larghezza (mm) | 376 |
| Altezza (mm) | 58 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|