




Scheda tecnica Ledvance Downlight Slim Alu Bianca 25W 2500lm 90D - 830 Luce Calda - | Ritaglio 280mm - IP44



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	254851
EAN	4099854441868
Codice Produttore	4099854441868
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL SLIM ALU D280 V 25W MS 840 WT LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	50000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x26
Potenza Lampada	25W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	830 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	90
Flusso Luminoso (Lumen)	2500lm
Efficienza (Lm/W)	100
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 23 - per corridoi e ingressi
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	280
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	23
Diametro (mm)	292

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------