



Scheda tecnica Ledvance Downlight
LED Comfort Dali UGR19 Aluminium
30W/25W/20W
3600lm/3000lm/2400lm 930-940 CCT |
Ritaglio 200mm - IP44 - Miglior Resa
Cromatica - Dali Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

SKU	254818
EAN	4099854491146
Codice Produttore	4099854491146
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	DL CMFT DA D200 P 30W MS 940 U19 WTLEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	100000

Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	2x26
Potenza Lampada	30W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile Dali
Codice Colore	930 Bianco Caldo
Colore della Luce (Kelvin)	3000 Bianco Caldo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica

Colore Chiaro	Bianco
Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	55
Flusso Luminoso (Lumen)	3600lm
Efficienza (Lm/W)	120
Fattore Potenza	>0.90
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Copertura Ottica	Opale
Tipo di Prodotto	Downlight LED

Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	200
Protezione da solidi e liquidi	IP44
Protezione da impatti	IK03
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 40
Alloggiamento	Alluminio
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione]

Dimensioni

Altezza (mm)	117
Diametro (mm)	215

Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------