



Scheda tecnica Ledvance Pannello A LED Indiviled 38W 5150lm - 940 Bianco Freddo | 60x60cm - UGR <19 - Miglior Resa Cromatica - Zigbee Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

SKU	260283
EAN	4099854789212
Codice Produttore	4099854789212
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	PANEL INDIVILED 600 ZIGBEE UGR<19 GEN 2 38W 940 U19 WT
Garanzia Totale di Lampadadiretta	5 anni
Vita Media Utile (ora)	70000

## Informazioni tecniche

Tecnologia	LED Integrato
Ecosystem Compatibility	Vivares Zigbee
Lighting Control	Zigbee
Sostituto (Watt)	4x18
Potenza Lampada	38W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Sì, dimmerabile con Zigbee
Codice Colore	940 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	90-99 - Perfetta resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Flusso Luminoso (Lumen)	5150lm
Efficienza (Lm/W)	136
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK06
Fattore Potenza	>0.90
Tipo di Prodotto	Pannelli LED

## Dettagli sulla plafoniera

---

Montaggio	Incasso
Indice di abbagliamento unificato	< 19 - per uffici, biblioteche e aule
Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Alloggiamento	Acciaio

## Dimensioni

---

Dimensioni dei pannelli LED	60x60cm
Lunghezza (mm)	595
Larghezza (mm)	595
Altezza (mm)	22

## Informazioni sul sensore

---

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------