



Scheda tecnica Sylvania Downlight LED Insaver Slim 175 Aluminium Bianca 13W 1650lm 70D - 830 Luce Calda - | Ritaglio 175mm - IP44 - Dimmerabile

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                             |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| SKU                               | 255242                      |
| EAN                               | 5410288305363               |
| Codice Produttore                 | 30536                       |
| Marca                             | Sylvania                    |
| Nome del fabbricante              | INSV SL U19 IP44 DL 175 830 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                      |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                      |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza              | Senza luce di emergenza      |
| Inclinabile                   | No                           |
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 1x18                         |
| Potenza Lampada               | 13W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Codice Colore                 | 830 Bianco Caldo             |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 3000 Bianco Caldo            |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |

|                                    |                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostazione del Colore            | Colore unico                          |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70                                    |
| Flusso Luminoso (Lumen)            | 1650lm                                |
| Efficienza (Lm/W)                  | 126.9                                 |
| Fattore Potenza                    | >0.97                                 |
| Indice di abbagliamento unificato  | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto                   | Downlight LED                         |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio                      | Incasso                     |
| Spazio richiesto (mm)          | 175                         |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44                        |
| Protezione da impatti          | IK07                        |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40              |
| Alloggiamento                  | Alluminio                   |
| Colore dell'Apparecchio        | Bianco                      |
| Connessione Infisso            | PI [Connettore a pressione] |

## Dimensioni

---

|               |     |
|---------------|-----|
| Altezza (mm)  | 60  |
| Diametro (mm) | 195 |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|