



Scheda tecnica Sylvania Downlight
LED Insaver Slim Aluminium Bianca
1950lm 70D - 830 Luce Calda - |
Ritaglio 205mm - IP44



[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| SKU | 255259 |
| EAN | 5410288305509 |
| Codice Produttore | 30550 |
| Marca | Sylvania |
| Nome del fabbricante | INSV SL IP44 205 M620-1950 830 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 100000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Luce d'Emergenza | Senza luce di emergenza |
| Inclinabile | No |
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x18 |
| Potenza Lampada | 16W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Colore Chiaro | Bianco |

| | |
|------------------------------------|---------------------------------------|
| Impostazione del Colore | Colore unico |
| Angolo del Fascio luminoso (gradi) | 70 |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 1950lm |
| Efficienza (Lm/W) | 121.9 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Indice di abbagliamento unificato | < 19 - per uffici, biblioteche e aule |
| Tipo di Prodotto | Downlight LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| Montaggio | Incasso |
| Spazio richiesto (mm) | 205 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP44 |
| Protezione da impatti | IK07 |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Colore dell'Apparecchio | Bianco |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione] |

Dimensioni

| | |
|---------------|-----|
| Altezza (mm) | 60 |
| Diametro (mm) | 220 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|