



Scheda tecnica Noxion Stagna LED
Poseidon V3.0 19-33W 2340/4200lm -
830-865 CCT | 120cm - Cablaggio
Entra/Esci (5x2.5mm²) - Emergenza 3H

[Visualizza il prodotto](#)

Dati tecnici

| | |
|-----------------------------------|---|
| SKU | 248406 |
| EAN | 8719157046473 |
| Codice Produttore | 8719157046473 |
| Marca | Noxion |
| Nome del fabbricante | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 1200mm - 19W/23W/27W/32W - Max 4200lm - 3CCT - EM3H |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 6 anni |
| Vita Media Utile (ora) | 80000 |

Informazioni tecniche

| | |
|-------------------------------|---|
| Tecnologia | LED Integrato |
| Sostituto (Watt) | 2x36 |
| Potenza Lampada | 32W |
| Voltaggio (V) | 220-240 |
| Dimmerabile | Non dimmerabile |
| Colore Chiaro | Bianco |
| Codice Colore | 830 Bianco Caldo, 840 Bianco Freddo, 865 Luce Del Giorno |
| Colore della Luce (Kelvin) | 3000 Bianco Caldo, 4000 Bianco Freddo, 6500 Luce Del Giorno |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore | CCT |
| Flusso Luminoso (Lumen) | 4200lm |

| | |
|-------------------|---------------------|
| Efficienza (Lm/W) | 135 |
| Fattore Potenza | >0.90 |
| Lunghezza | 120cm |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

Dettagli sulla plafoniera

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Montaggio | Superficie |
| Connessione Infisso | PI [Connettore a pressione a 5 poli] |
| Protezione da solidi e liquidi | IP65 |
| Protezione da impatti | IK10 |
| Temperatura di Lavoro | Da - 20 a + 40 |
| Alloggiamento | Policarbonato |
| Colore dell'Apparecchio | Grigio |
| Luce d'Emergenza | 3 Ore |
| Gamme | Poseidon |

Dimensioni

| | |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1335 |
| Larghezza (mm) | 80 |
| Altezza (mm) | 91 |

Informazioni sul sensore

| | |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|