



Distance [m]	Cone diameter [m]	Beam angle [°]	Beam angle [°]
0.5	1.32	92.9°	93.1°
1.0	2.64	92.9°	93.1°
1.5	3.97	92.9°	93.1°
2.0	5.29	92.9°	93.1°
2.5	6.61	92.9°	93.1°
3.0	7.93	92.9°	93.1°

Distance [m] Cone diameter [m] Beam angle [°]  
--- C90C180 (Half beam angle [°]: 180.0°)  
--- C90C270 (Half beam angle [°]: 180.0°)



## Scheda tecnica Confezione Multipack 6x Ledvance Downlight LED Slim II Giro DN105 6W 430lm 120D - 840 Bianco Freddo | 118mm

[Visualizza il prodotto](#)

### Dati tecnici

SKU	259002
EAN	8719157076814
Codice Produttore	8719157076814
Marca	Ledvance
Nome del fabbricante	Multipack 6x DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20 LEDV
Garanzia Totale di Lampadadiretta	3 anni
Vita Media Utile (ora)	30000

### Informazioni tecniche

Luce d'Emergenza	Senza luce di emergenza
Inclinabile	No
Tecnologia	LED Integrato
Sostituto (Watt)	1x18
Potenza Lampada	6W
Voltaggio (V)	220-240
Dimmerabile	Non dimmerabile
Codice Colore	840 Bianco Freddo
Colore della Luce (Kelvin)	4000 Bianco Freddo
Indice di Resa Cromatica (Ra)	80-89 - Buona resa cromatica
Colore Chiaro	Bianco

Impostazione del Colore	Colore unico
Angolo del Fascio luminoso (gradi)	120
Flusso Luminoso (Lumen)	430lm
Efficienza (Lm/W)	70
Fattore Potenza	>0.50
Indice di abbagliamento unificato	< 28 - per corridoi e ripostigli
Copertura Ottica	PC (Policarbonato)
Tipo di Prodotto	Downlight LED

## Dettagli sulla plafoniera

Montaggio	Incasso
Spazio richiesto (mm)	105
Protezione da solidi e liquidi	IP20
Protezione da impatti	IK03
Temperatura di Lavoro	Da - 20 a + 50
Alloggiamento	Policarbonato
Colore dell'Apparecchio	Bianco
Connessione Infisso	PI [Connettore a pressione a 2 poli]
Gamme	DOWNLIGHT SLIM

## Dimensioni

Altezza (mm)	30
Diametro (mm)	118

## Informazioni sul sensore

Tipo di sensore	Nessun sensore
-----------------	----------------