



Scheda tecnica Philips Stagna LED Coreline  
WT120C G3 25W 4000lm - 840 Bianco Freddo |  
120cm - Dali Dimmerabile - Sostitutiva 2x36W

[Visualizza il prodotto](#)

## Dati tecnici

|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| SKU                               | 260692                          |
| EAN                               | 8721103390080                   |
| Codice Produttore                 | 8721103390080                   |
| Marca                             | Philips                         |
| Nome del fabbricante              | WT120C G3 40S/840 PSD TW3 L1200 |
| Garanzia Totale di Lampadadiretta | 5 anni                          |
| Vita Media Utile (ora)            | 100000                          |

## Informazioni tecniche

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Tecnologia                    | LED Integrato                |
| Sostituto (Watt)              | 2x36                         |
| Potenza Lampada               | 25W                          |
| Voltaggio (V)                 | 220-240                      |
| Dimmerabile                   | Sì, dimmerabile Dali         |
| Colore Chiaro                 | Bianco                       |
| Codice Colore                 | 840 Bianco Freddo            |
| Colore della Luce (Kelvin)    | 4000 Bianco Freddo           |
| Indice di Resa Cromatica (Ra) | 80-89 - Buona resa cromatica |
| Impostazione del Colore       | Colore unico                 |
| Flusso Luminoso (Lumen)       | 4000lm                       |
| Efficienza (Lm/W)             | 160                          |

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Fattore Potenza  | >0.90               |
| Lunghezza        | 120cm               |
| Tipo di Prodotto | Reglette Stagne LED |

## Dettagli sulla plafoniera

---

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Montaggio                      | Ceiling                 |
| Copertura Ottica               | Plastic                 |
| Protezione da solidi e liquidi | IP66                    |
| Protezione da impatti          | IK08                    |
| Temperatura di Lavoro          | Da - 20 a + 40          |
| Alloggiamento                  | Plastica                |
| Colore dell'Apparecchio        | Grigio                  |
| Luce d'Emergenza               | Senza luce di emergenza |
| Gamme                          | WT120C                  |

## Dimensioni

---

|                |      |
|----------------|------|
| Lunghezza (mm) | 1235 |
| Larghezza (mm) | 80   |
| Altezza (mm)   | 76   |

## Informazioni sul sensore

---

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Tipo di sensore | Nessun sensore |
|-----------------|----------------|